

INBOUWAPPARATEN
2022-2

ZANUSSI




NIEUW ENERGIELABEL


Een aantal huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, koel-vrieskasten, diepvriezers, wasmachines, was/droogcombinaties en vaatwassers heeft vanaf 1 maart 2021 een nieuw en overzichtelijker energielabel gekregen. De indeling van de bekende gekleurde labels is veranderd zodat in de winkel én online sneller duidelijk is hoe hoog of hoe laag het energieverbruik is.

Constante apparaat innovaties hebben namelijk geresulteerd in het feit dat de meeste apparaten inmiddels zijn ingedeeld in energieklassen hoger dan A. Daarom heeft de Europese Commissie besloten de normering te verzwaren en de 'verwarrende en complexe' categorieën A+, A++ en A+++ te schrappen en te vervangen door een nieuwe zuinigheidsschaal van A t/m G.

OUD LABEL



NIEUW LABEL VANAF 1 MAART 2021



Op het nieuwe label zijn ook pictogrammen met bijvoorbeeld informatie over geluidsniveau en waterverbruik (afhankelijk van het soort apparaat) afgebeeld. Een ander nieuw element is de QR-code waarmee extra informatie over het apparaat kan worden verkregen door deze code simpelweg te scannen met een smartphone.



6 Ovens

20 Kookplaten



32 Afzuigkappen

42 Koelen & vriezen

50 Vaatwassers

54 Onderhoud & reiniging

55 Technische informatie

82 Inbouwschema's

94 Service & garantie

ZANUSSI MAKKELIJK EN SLIM

In het Zanussi-assortiment vind je een reeks slimme, gebruiksvriendelijke apparaten die ervoor zorgen dat je je helemaal kunt uitleven in de keuken. Geen onnodige functies maar gewoon modern design en slimme ideeën die er toe doen. Het is onze passie om jou in huis te helpen en zo jouw leven gemakkelijker maken. En dit doen wij al meer dan honderd jaar.



Design

Gestroomlijnd en modern - dat kenmerkt de nieuwe apparaten van Zanussi. Met name de nieuwe ovens vormen een stijlvol middelpunt met mooi afgewerkte displays en elegante handgrepen. Dankzij dit nieuwe design past Zanussi apparatuur bovendien naadloos in het hart van je huis en moeiteloos bij elke keukenstijl.



Duurzaam

Een groot deel van het energieverbruik in Europa komt voor rekening van huishoudelijke apparaten. Zanussi – lid van de Electrolux Groep – doet er dan ook alles aan om de energieconsumptie continu te verminderen. Niet alleen van de producten maar ook van de fabrieken en diensten. Daarnaast dagen wij onszelf uit onze producten en ons bedrijf nog veiliger, efficiënter en ethisch verantwoord te maken.

electroluxgroup.com/sustainability




Gewoon slim

Verschillende formaten, programma's, functies...dankzij slimme opties maken Zanussi apparaten het huishouden zoveel makkelijker. Het kiezen van de juiste apparaten voor je nieuwe keuken is echter niet eenvoudig. Daarom hebben wij deze brochure gemaakt. Kies gewoon wat je nodig hebt om de dagelijkse, huishoudelijke klussen te klaren - makkelijk, slim en natuurlijk in stijl.

De oven is het middelpunt van je keuken. Welke het best bij jou past vind je in het hoofdstuk ovens.

OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Of je nu kookt voor je hele vriendengroep of alleen voor jezelf, of je nu de voorkeur geeft aan gegrilde kip of sappige braadstukken - bij Zanussi vind je altijd de geschikte oven.



De oven reinigt zichzelf

Dankzij de pyrolyse-functie hoeft je je oven niet meer te boenen. Wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de deur vergrendeld en verwarmt de oven tot 500°C. Alle restjes verbranden tot as die je eenvoudig kunt wegvegen als de oven is afgekoeld.

Het gebruik van meer glas & minder metaal in combinatie met tiptoetsbediening en een functioneel & ongecompliceerd design, sluit naadloos aan bij hedendaagse keukentrends.

Multihetelucht-functie

Hetelucht circuleert continu door de ovenruimte met behulp van een ventilator met ringelement. Zo bereid je makkelijk meerdere gerechten tegelijk met geweldige resultaten.



AirFry

De Zanussi AirFry-oven biedt de kortste weg naar perfect geroosterde groenten en heerlijk knapperige frietjes. Alles wordt gelijkmatig gaar omdat, dankzij de geperforeerde bakplaat, de hetelucht optimaal kan circuleren. Bovendien is het een stuk gezonder dan frituren met olie.



OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Professionele chefs weten het al lang: koken met stoom is niet alleen gezond, het maakt alles ook lekkerder. Door stoom toe te voegen worden je gerechten nog smaakvoller en met de 100% stoomfunctie zet je de lekkerste vis- en groentengerechten op tafel.

Ook professionele bakkers zijn op de hoogte van deze lifehack: een vleugje stoom zorgt namelijk voor het beste bakresultaat – een smaakvolle binnenkant en die mooi gekleurde korst.





Welke stoomoven moet ik kiezen?

PlusSteam: gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces. Vooral geschikt voor het bakken van brood.

SteamCrisp: gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces. Geschikt voor het bakken van brood en het bereiden van vleesgerechten.

SteamBoost: naast de mogelijkheid van gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces, beschikken deze ovens over een 100% stoom-functie. Ideaal voor het stomen van groenten en vis.

PLUSSTEAM				
STEAMCRISP				
STEAMBOOST				

MAGNETRONS MAKKELIJK EN SLIM

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een magnetron.

Of je nu kookt, ontdooit of opwarmt, een magnetron is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige apparaat is geschikt voor een scala aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.





Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk omdat het draaiplateau altijd eindigt in de startpositie.

Magnetron met grill

Combineert het gemak van een magnetron met het knapperige resultaat van een grill. Met deze twee functies haal je makkelijk meer uit je magnetronmaaltijden.



QuickCook

Een bijzonder goed uitgeruste multi heteluchtoven met magnetronfunctie. Voor een lekker én snel resultaat kun je daarnaast de klassieke ovenfuncties combineren met de magnetronfunctie.



KIES DE IDEALE OVEN



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



AirFry

Knapperige resultaten en gelijkmatige garing dankzij de speciale, geperforeerde AirFry-bakplaat.



Pyrolyse

De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.



100% stoom en stoomcombinaties

100% stoom en combinaties van stoom met hetelucht.



SteamCrisp

Gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces.



PlusSteam

Gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.



Voedselsensor

De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

Daarnaast bieden Zanussi-ovens je bovendien:

- Gelijkmatige warmteverdeling
- Koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Vlekvrij roestvrij staal
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Kinderbeveiliging
- Timer

OVENS 60 CM



Nr. 1.01

STEAMBOOST

ZOHKS8X1



Nr. 1.02

PYROLYSE

ZOPXX8K1



Nr. 1.02

STEAMCRISP PYROLYSE

ZOPKH7X1



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	bakken/braden
Aantal verwarmingsfuncties	21	12	8
Snelopwarmfunctie	✓	✓	✓
Geïntegreerde recepten	75, met automatisch temperatuursvoorstel	9, met automatisch temperatuursvoorstel	-
Display	Nederlands-talig tekstdisplay	LCD display	elektronische timer met TouchControl
Bediening	TouchControl	TouchControl	verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	stoom	pyrolyse, 3 fasen	pyrolyse, 2 fasen
Oveninhoud	70 liter	72 liter	72 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	590x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.649,-	€ 1.199,-	€ 1.249,-

OVENS
60 CM

Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA7X1



Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6K2



Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6X2



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	9	9
Snelopwarmfunctie	-	-	-
Geïntegreerde recepten	-	-	-
Display	elektronische timer met TouchControl	elektronische timer met TouchControl	elektronische timer met TouchControl
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	pyrolyse, 2 fasen	pyrolyse, 2 fasen	pyrolyse, 2 fasen
Oveninhoud	72 liter	72 liter	72 liter
Speciale accessoires meegeleverd	AirFry-bakplaat	AirFry-bakplaat	AirFry-bakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	600x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.149,-	€ 1.149,-



Nr. 1.02
HETELUCHT

ZOHXX8K1



Nr. 1.02
AIRFRY

ZOHKA4X1



Nr. 1.02
PLUSSTEAM

ZOHKD3X1



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	bakken
Aantal verwarmingsfuncties	12	7	7
Snelopwarmfunctie	-	-	-
Geïntegreerde recepten	9, met automatisch temperatuursvoorstel	-	-
Display	LCD display	elektronische timer met TouchControl	elektronische timer met TouchControl
Bediening	TouchControl	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	-	-
Ovenreiniging	Aqua Clean	-	-
Oveninhoud	72 liter	72 liter	72 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	AirFry-bakplaat	-
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	600x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 999,-	€ 979,-	€ 899,-

OVENS
60 CM



Nr. 1.03

MULTI HETELUCHTOVEN

ZOHKE2X1



Nr. 1.02

HETELUCHTOVEN

ZOHKF1X1



Nr. 1.03

HETELUCHTOVEN

ZOHNCOK1



Multifunctionele heteluchtoven	✓	-	-
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	6	7	5
Snelopwarmfunctie	-	-	-
Geïntegreerde recepten	-	-	-
Display	elektronische timer	mechanische timer	-
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Elektronische temperatuurregeling	-	-	-
Ovenreiniging	-	-	-
Oveninhoud	57 liter	72 liter	53 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	593x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 849,-	€ 699,-	€ 699,-

OVENS
60 CM



Nr. 1.03

HETELUCHTOVEN

ZOHKCOX1



Nr. 1.02

CONVENTIONELE OVEN

ZOHNCOX1



Multifunctionele heteluchtoven	-	-
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	7	5
Snelopwarmfunctie	-	-
Geïntegreerde recepten	-	-
Display	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen
Elektronische temperatuurregeling	-	-
Ovenreiniging	-	-
Oveninhoud	56 liter	78 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	593x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-	€ 649,-

KIES DE IDEALE MAGNETRON



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin het apparaat moet worden geplaatst.



QuickCook

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill. Voor de lekkerste resultaten in de helft van de tijd.



Magnetron-functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill-functie

Grillen en gratineren van gerechten.

Daarnaast bieden Zanussi-magnetrons je bovendien:

- Quickstart magnetronfunctie
- Automatische programma's voor koken- en of ontdooien
- Automatische uitschakeling
- Vlek vrij roestvrij staal
- Kinderbeveiliging
- Timer

OVENS MET MAGNETRON 45 CM



Nr. 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM8X1



Nr. 1.04
QUICKCOOK

ZVEXM8K1



Nr. 1.04
QUICKCOOK

ZVEKM7X1



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	9	9	9
Geïntegreerde recepten	✓ met automatisch temperatuursvoorstel	9, met automatisch temperatuursvoorstel	-
Display	Nederlands-talig tekstdisplay	LCD display	elektronische timer met TouchControl
Bediening	TouchControl	TouchControl	verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	43 liter	43 liter	43 liter
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Incl.: rooster/bakplaat	1/1	1 / 1	1/1
Kleur	vlek vrij roestvrij staal	zwart	vlek vrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.479,-	€ 1.479,-	€ 1.349,-

OVENS MET MAGNETRON 45 CM



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM6K2

Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM6X2

Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVENM5X1

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	9	9	9
Geïntegreerde recepten	-	-	-
Display	elektronische timer met TouchControl	elektronische timer met TouchControl	elektronische timer met TouchControl
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen	draaiknoppen
Oveninhoud	43 liter	43 liter	43 liter
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Incl.: rooster/bakplaat	1/1	1/1	1/1
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.349,-	€ 1.349,-	€ 1.249,-

HETELUCHTOVEN 45 CM



Nr. 1.04

HETELUCHTOVEN

ZVEKN7X1**A+**

Multifunctionele heteluchtoven	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-
Beperkte stoomondersteuning	-
Aantal verwarmingsfuncties	9
Snelopwarmfunctie	-
Recepten	-
Display	Elektronische timer met TouchControl
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓
Ovenreiniging	easy-to-clean email
Oveninhoud	43 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-

MAGNETRON 45 CM



— Nr. 1.04


DUO MAGNETRON

ZVEKW7X1



Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	-
Display	elektronische timer met TouchControl
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	46 liter
Quick start magnetronfunctie	✓
Incl.: rooster/bakplaat	1/glazen draaiplateau
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-

WARMHOUDLADE 14 CM



— Nr. 1.05

ZWD141K



Gemakkelijke push-pull opening	✓
Warmelucht-circulatiesysteem	✓
Temperatuur instelbaar van-tot	30-80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100x470x500 mm
Servies verwarmen/ gerecht warmhouden	✓/✓
Ontdooien/deeg laten rijzen	✓/✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	140x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 849,-



Ben je een kookliefhebber en presenteer je je gerechten liever op voorverwarmde borden? Dan is een warmhoudlade echt onmisbaar in jouw keuken.

MAGNETRONS 45-36 CM



Nr. 1.06

COMBI MAGNETRON

ZBC34350X

Nr. 1.07

COMBI MAGNETRON

ZMSN4CX

Nr. 1.08

SOLO MAGNETRON

ZMBN4SK

Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	-
Vermogen magnetron	1000 W - 10 standen	900 W - 11 standen	900 W - 5 standen
Vermogen grill	1100 W	1000 W	-
Oveninhoud	34 liter	25 liter	26 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien	koken/ontdooien	koken/ontdooien
Display	led - amber kleur	led	led
Bediening	draaiknop	draaiknop	TouchControl
Quick start magnetronfunctie	✓	-	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	315 mm	245 mm	325 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	grillrooster	grillrooster	grillrooster
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x562x500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-	€ 879,-	€ 799,-



Nr. 1.09

DUO MAGNETRON

ZMSN4DX

Nr. 1.10

SOLO MAGNETRON

ZMBN2SX

Nr. 1.11

DUO MAGNETRON

ZMSN6DX

Multifunctionele heteluchtoven	-	-	-
Combinaties met magnetron	-	-	-
Vermogen magnetron	900 W - 11 standen	800 W - 5 standen	700 W - 6 standen
Vermogen grill	1000 W	-	1000 W
Oveninhoud	25 liter	17 liter	20 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien	koken/ontdooien	koken/ontdooien
Display	led	led	-
Bediening	draaiknop	TouchControl	draaiknop
Quick start magnetronfunctie	-	✓	-
Glazen draaiplateau (Ø)	245 mm	272 mm	245 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	grillrooster	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	360x562x300 mm	380x560x350 mm
Bruto adviesprijs	€ 749,-	€ 699,-	€ 599,-

Met deze handige accessoires beleef je nog meer plezier aan je nieuwe Zanussi-oven.



Stoomschalenset

Met deze stoomschalenset benut je alle mogelijkheden van de SteamBoost-oven ZOHKS8X1. De 7-delige set omvat een geponste en een niet-geponste Gastro-pan van 16x17 cm, 16x26 cm, 13x32 cm en een niet-geponste Gastro-pan van 11x17 cm met deksel.

A90ZS10

PNC: 902979474

€ 229,-




Stoomschalenset

Deze roestvrij stalen schalenset van 32,5x34,4 cm bestaat uit twee stuks die je apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl dit gescheiden blijft van overtollig water. Prima geschikt voor allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. Ideaal voor gebruik met de SteamBoost-oven ZOHKS8X1.

A90BGC23

PNC: 902979553

€ 95,-



Telescopische geleiders voor 60 cm ovens

Met deze geleiders schuif je bakplaten en roosters vlot en veilig in en uit de oven.

TR1LV

1 telescopische geleider

€ 69,-

TR3LV

3 telescopische geleiders (voor 60 cm ovens vanaf 72 liter, behalve voor SteamBoost)

€ 165,-

TR1LFSTV

1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (alleen voor SteamBoost)

€ 95,-

TR3LFSTV

3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (alleen voor SteamBoost)

€ 229,-



Montageset, afdekking voorzijde

Montageset voor afdekking voorzijde meubelplaat, zwart

bestelling via Distriparts of shop.aeg.nl

Onderdeelnr.: 140031012051

€ 29,-



Pizzasteenset

Pizzasteen, houten schep en rolmes geschikt voor alle ovens. Afmetingen (hxbxd): steen 33x38x1,5 cm en schep 29x41x0,7 cm

A90ZPS1

PNC: 902979797

€ 95,-



Glasplaat

Extra glasplaat voor de modellen ZOHKS8X1, ZOPXX8K1, ZOPKH7X1, ZOPKA7X1, ZOPKA6K2, ZOPKA6X2, ZOHXX8K1, ZOHKA4X1, ZOHKD3X1, ZOHKF1X1, ZOHNG0X1, ZVEKM8X1, ZVEXM8K1, ZVEKM7X1, ZVEKM6K2, ZVEKM6X2, ZVENM5X1, ZVEKN7X1, ZVEKW7X1

Afmetingen: 46,6x38,5 cm

GBS466

Onderdeelnr.: 8092224016

€ 59,-

bestelling via Distriparts of shop.aeg.nl

INDUCTIEKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM


Inductie warmt alleen op wat echt warm moet worden:
de onderkant van de pan. De zone rond de hete pan blijft koel.
Gemorste restjes bakken niet aan, schoonmaken is dus eenvoudig.





Hob²Hood

De inductiekookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap, zodat die zich automatisch aanpast aan wat er op de kookplaat gebeurt. Zodat jij je volledig kunt focussen op de bereiding van een heerlijke maaltijd.



JoinZone

Ideaal voor groter kookgerei. Combineer de twee zones, zodat je ze samen kunt bedienen, zowel de intensiteit als de timer.

Timer

Dankzij de timer-functie schakelt de kookzone zich volledig uit na de opgegeven tijd, met een maximum van 1,5 uur. Zo kun jij rustig andere dingen doen.

PowerBoost

Met PowerBoost zorg je in een oogwenk voor intense warmte. Fantastisch om snel water aan de kook te brengen of steaks aan te braden.

DirekTouch

DirekTouch maakt de bediening ultra eenvoudig. Op het heldere overzicht kies je en wijzig je de instellingen in een oogwenk met één vinger.

Pauze

Een onverwacht telefoontje? Of kinderen die aandacht vragen? Zet alles even op pauze en de kookplaat houdt je gerechten warm, zonder dat er iets aanbakt. Na de onderbreking keer je meteen weer terug naar de eerdere instellingen.

BoilAssist


Wanneer de BoilAssist kookplaat opborrelende kookbubbels detecteert, wordt de temperatuur automatisch verlaagd tot sudderniveau. Zo handig! Je hebt dus alle tijd om alvast de tafel te dekken.



GASKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Gas geeft onmiddellijke en zichtbare warmte én maximale controle. Pannen staan stevig op de speciaal ontworpen pannendragers. De ontsteking verloopt altijd automatisch en als de vlam dooft, stopt meteen de gastoevoer.





Wok

De krachtige wokbrander is ideaal om te wokken of grote schotels snel te bereiden.



SpeedBurner

Snelle en precieze kookresultaten dankzij de Speedburners. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitting van de bodems van pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.



Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

Gietijzeren pannendragers

Op de robuuste gietijzeren pannendragers staan je pannen stevig en veilig, en ze geven je keuken een professionele touch.



KIES DE IDEALE INDUCTIE- OF KERAMISCHE KOOKPLAAT



Breedte van de kookplaat

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Hob²Hood

De kookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap.



BoilAssist

Kookplaat met overkooksensor.



JoinZone

Combineer twee zones.



Dubbele zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.



3-kringszone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.




Ovale zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.

Daarnaast bieden Zanussi-inductiekookplaten je bovendien:

- Restwarmte indicatie OptiHeat
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie


INDUCTIE



Nr. 2.01


BOILASSIST

ZIAN844K



Nr. 2.01

ZIFN844K



Nr. 2.01

ZITN844K




Kookassistentie	BoilAssist	-	-
Extra grote zone	-	24 cm	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone linksvoor	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone(s) midden	-	1400 - 2500 W/145 mm	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W/210 mm	-	2300 - 3200 W/210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3600 W/240 mm	2300 - 3200 W/210 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	7350 W	7350 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x750x490 mm	44x750x490 mm	44x750x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 1.479,-	€ 1.379,-	€ 1.279,-

INDUCTIE



Nr. 2.02

BOILASSIST

ZIAN644K


Nr. 2.02

ZIFN644K

Nr. 2.02

ZITN644K

Kookassistentie	BoilAssist	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone linksvoor	2300 - 3700 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W/180 mm	2300 - 3200 W/210 mm	1800 - 2800 W/180 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	7350 W	7350 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x560x490 mm	44x560x490 mm	44x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 1.129,-	€ 1.069,-	€ 999,-



Nr. 2.02

ZITN643K

Nr. 2.02

ZILN646K

Kookassistentie	-	-
Extra grote zone	-	-
Bediening	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3700 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	1800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
Zone(s) midden	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓
Timer	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	3650 W (Plug&Cook)
Inbouwmaten (hxbxd)	44x560x490 mm	44x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 959,-	€ 879,-

KERAMISCH



Nr. 2.06



Nr. 2.03

ZHRN893K



ZHRN643K



Restwarmte aanduiding	✓	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	✓	✓
Kinderbeveiliging	✓	✓
Uitbreidbare zone(s)	✓	✓
Bediening	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	700 - 1700 W/120 - 180 mm	750 - 2200 W/120 - 210 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	1050 - 1950 - 2700 W/ 145 - 210 - 270 mm	-
Zone rechtsvoor	-	1200 W/145 mm
Zone rechtsachter	1400 - 2200 W/170x265 mm	1500 - 2400 W/170x265 mm
Timer	✓	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	7000 W
Inbouwmaten (hxbxd)	38x750x490 mm	38x560x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 799,-	€ 699,-



Nr. 2.04



Nr. 2.05

ZHRN641X



ZHRN640K



Restwarmte aanduiding	✓	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	-	-
Kinderbeveiliging	-	-
Uitbreidbare zone(s)	-	-
Bediening	TouchControl	knoppen
Zone linksvoor	2300 W/210 mm	2300 W/210 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	-	-
Zone rechtsvoor	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm
Timer	-	-
Eenvoudige installatie OptiFix	✓	✓
Kleur/afwerking	kader in roestvrij staal	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	6500 W	6500 W
Inbouwmaten (hxbxd)	50x560x490 mm	38x560x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 629,-	€ 599,-

KIES DE IDEALE GASKOOKPLAAT



Breedte van de kookplaat

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Wokbrander

Krachtige wokbrander.



Thermokoppel

Wanneer de vlam dooft, stopt de gastoevoer.



Nr. 2.13



Nr. 2.14

ZGGN755K



ZGGN645K



Branders	Speedburners	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	2000 W/80 mm	3900 W/128 mm
Brander linksachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm
Brander(s) midden	3900 W/128 mm	-
Brander rechtsvoor	1000 W/65 mm	1000 W/65 mm
Brander rechtsachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	zwart/gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10900 W	8900 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	51x560x480 mm	46x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 929,-	€ 679,-



Nr. 2.08



Nr. 2.09

ZG098520BA



ZG078530BA



Branders	Speedburners	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W/54 mm	3900 W/122 mm
Brander linksachter	1900 W/70 mm	-
Brander(s) midden	3900 W/122 mm	1000 W/54 mm - 1900 W/70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm	1900 W/70 mm
Brander rechtsachter	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	zwart/gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10500 W	10500 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	51x830x480 mm	51x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-	€ 899,-



Nr. 2.11



Nr. 2.12

ZGH96524XS



ZGH76534XS



Branders	Speedburners	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W/70 mm	4000 W/128 mm
Brander linksachter	1900 W/70 mm	-
Brander(s) midden	4000 W/128 mm	2000 W/70 mm - 2000 W/70 mm
Brander rechtsvoor	3000 W/100 mm	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	1000 W/54 mm	3000 W/100 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	roestvrij staal	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	12800 W	12000 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	52x830x480 mm	40 x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 869,-	€ 649,-



Nr. 2.14



Nr. 2.15

ZGH66424XS**ZGH65414XS**

	standaard	standaard
Branders	standaard	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	4000 W/128 mm	3000 W/100 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Pannendragers	gietijzer	geëmailleerd
Kleur/design	roestvrij staal	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	9000 W	9000 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	40 x560x480 mm	40x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 519,-	€ 479,-



Nr. 2.16



Nr. 2.16

ZGH62424XA**ZGH62414XA**

	standaard	standaard
Branders	standaard	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	4000 W/128 mm	3000 W/100 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Pannendragers	geëmailleerd	geëmailleerd
Kleur/design	roestvrij staal	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	9000 W	8000 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	43x550x470 mm	43x550x470 mm
Bruto adviesprijs	€ 359,-	€ 299,-

MODULAIRE KOOKPLATEN OP MAAT GEMAAKT!

Met deze modulaire kookplaten kun je zelf de ideale kookunit samenstellen. Bovendien zijn ze ook erg praktisch voor kleinere keukens.



Nr. 2.17

INDUCTIE

ZITN323K



Nr. 2.17

KERAMISCH

ZHRN320K



Bediening	TouchControl	knoppen
Zone voor	3700 W / 210 mm	1200 W/145 mm
Zone achter	1400 W / 145 mm	1700 W/180 mm
Kleur	Geen kader	Geen kader
Totaal vermogen	3650 W	2900 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x270x490 mm	38x270x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 889,-	€ 539,-



AFZUIGKAPPEN MAKKELIJK EN SLIM

Elke keuken is uniek. Ook de jouwe. Daarom biedt Zanussi een breed scala aan afzuigkappen. Van eilandafzuigkappen tot geïntegreerde afzuigkappen – voor elke wens bestaat een oplossing. De Zanussi afzuigkappen zijn prachtig vormgegeven en voorzien van ingebouwde verlichting.



AirBreeze

De afzuigkappen uitgerust met de AirBreeze technologie verfrissen geruisloos de lucht na het koken. Met één druk op de knop wordt de ruimte ontdaan van ongewenste etensluchtjes. Bovendien gebeurt dit geruisloos zodat je volop kunt genieten van de heerlijke kookmomenten, zonder afleiding of onderbreking.



Hob²Hood

Zanussi afzuigkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de afzuigkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Design

Deze mooi afgewerkte verticale afzuigkap past door zijn compacte vormgeving perfect in een kleinere keuken.



KIES DE IDEALE AFZUIGKAP



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Breedte

Breedte van de afzuigkap.



AirBreeze

Verwijderd geruisloos geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob²Hood

De afzuigkap wordt automatisch via de kookplaat in werking gesteld en schakelt zichzelf na het koken uit.

EILAND 90 CM



Nr. 3.01



Nr. 3.02

ZHS92450XA



ZHS92650XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/250 m³/h	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h	-/415/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/53 dB(A)	67/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen	elektronisch - druktoetsen
Standen	3	3
Afstandsbediening	-	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium	2 - aluminium
Led-verlichting	4 spots	4 spots
Verzadigingsindicatie	-	-
Randafzuiging	-	-
Kleur	rvs	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	730-1150x898x598 mm	730-1150x898x598 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.199,-	€ 1.199,-

WAND 90-60 CM



Nr. 3.03

ZFV919Y



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/460/290 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	365/320/225 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	58/47 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/ Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs / Bredere schouwkit in optie - Zie accessoires
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1260x898x409.8 mm
Bruto adviesprijs	€ 949,-



Nr. 3.04

ZFV916Y



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/460/290 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	365/320/225 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	58/47 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/ Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs / Bredere schouwkit in optie - Zie accessoires
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1260x598x409.8 mm
Bruto adviesprijs	€ 849,-



Nr. 3.05

ZFV819K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/570/280 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/ Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart / Bredere schouwkit in optie - Zie accessoires
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x900x372 mm
Bruto adviesprijs	€ 949,-



Nr. 3.06

ZFV816K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/555/275 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife MCFB52/ Super Performing MCFB53
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart / Bredere schouwkit in optie - Zie accessoires
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x600x372 mm
Bruto adviesprijs	€ 849,-

SCHOUW
90-60 CM

Nr. 3.07

ZFV316K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/255 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/260/190 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/58 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	in optie : MECK49 (zwart)
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	880-1225x600x307 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-



Nr. 3.08

ZFT919Y



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/460/290 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	455/380/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	62/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife MCFB46/ Super Performing MCFB69
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 879,-



Nr. 3.09

ZHB92670XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-



Nr. 3.10

ZHB92670KA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-

SCHOUW 90-60 CM



Nr. 3.09

ZHB90460XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/240 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/270/180 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	65/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	2
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 439,-



Nr. 3.21

ZHC92462XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/420/235 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/53 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	690-1020x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 439,-



Nr. 3.12

ZHB62670XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 549,-



Nr. 3.12

ZHB60460XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/240 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/270/180 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	65/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 409,-

SCHOUW & TELESCOOP 90-60 CM



Nr. 3.11

ZHC62462XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/420/235 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/53 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	inbegrepen - rvs
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	690-1020x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 369,-



Nr. 3.13

ZFP419X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	440/170 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	345/140 m³/u
Geluidsniveau (max./min.)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	4
Led-verlichting	1 LED strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	Inox
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x898x300
Bruto adviesprijs	€ 549,-

TELESCOOP 60 CM



Nr. 3.14

ZFP416X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	440/170 m³/u
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	345/140 m³/u
Geluidsniveau (max./min.)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2
Led-verlichting	1 LED strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	Inox
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x598x300
Bruto adviesprijs	€ 449,-



Nr. 3.15

ZFP216S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/330/150 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/215/105 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/45 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zilver
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	179x598x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 269,-

Leverbaar vanaf april 2022

INBOUW 70-52 CM



Nr. 3.16



Nr. 3.17

ZFG317S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/165 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/235/130 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/47 dB(A)
Bediening	mechanische - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	145x700x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 379,-

Leverbaar vanaf april 2022

ZFG315S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/165 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/235/130 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/47 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	145x520x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 309,-

Leverbaar vanaf april 2022

INTEGREERBAAR 60 CM



Nr. 3.18

ZHI612G



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/245/150 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/95/60 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/53 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	350x598x270 mm
Bruto adviesprijs	€ 229,-

ONDERBOUW 60 CM



Nr. 3.19



Nr. 3.19

ZHT611X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/210/120 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/100/65 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	rvs
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	129x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 229,-

ZHT611W / ZHT611N



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/210/120 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/100/65 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	wit / zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	129x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 199,-

SCHOUW, MOTORLOOS 90 CM



Nr. 3.20

ZHC906XM



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-
Geluidsniveau (max./min.)	-
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	1
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	-
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	800-1000x898x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 439,-

SCHOUWKIT VOOR ZFV316K

MECK49 (HxBxD): 860 - 570X200X180 zwart € 109,-

BREDERE SCHOUWKIT VOOR ZFV919Y, ZFV916V, ZFV819K EN ZFV816K


MECK50 (HxBxD): 470-864X250X270
(voor afvoer naar buiten) inox
(HxBxD): 558-86 X250X270
(voor recirculatie) inox € 149,-

MECK51 (HxBxD): 470-864X250X270
(voor afvoer naar buiten) zwart
(HxBxD): 558-864X250X270
(voor recirculatie) zwart € 149,-


SPATPLAAT

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

EFB90X (hxbxd): 690x898x15 mm € 189,-



KOOLSTOFFILTERS VOOR RECIRCULATIE-AFZUIGKAPPEN

	KOOLSTOFFILTER	GESCHIKT VOOR	PRIJS
	ECFB01	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZFT919Y, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 49,-
	LONGLIFE ECFBLL02	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 119,-
	ECFB02	ZFV919Y, ZFV916Y, ZFV819K, ZFV816K, ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 49,-
	LONGLIFE MCFB52	ZFV919Y, ZFV916Y, ZFV819K, ZFV816K	€ 69,-
	SUPER PERFORMING MCFB53	ZFV919Y, ZFV916Y, ZFV819K, ZFV816K	€ 175,-
	LONGLIFE ECFBLL01	ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 199,-
	LONGLIFE MCFB46	ZFT919Y	€ 55,-
AFBEELDINGEN NOG NIET BESCHIKBAAR	MCFB71	ZFP416X, ZFP419X	€ 49,-
	LONGLIFE MCFB73	ZFP416X, ZFP419X	€ 159,-
	SUPER PERFORMING MCFB75	ZFP416X, ZFP419X	€ 339,-
	ECFB03	ZFP216S, ZFG317S, ZFG315S	€ 49,-
	MCEF03	ZHI612G, ZHT611X, ZHT611W, ZHT611N	€ 35,-
	SUPER PERFORMING MCFB69	ZFT919Y	€ 359,-

KOELEN & VRIEZEN MAKKELIJK EN SLIM

Van koelkasten met grote groentelades voor voldoende voorraad tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vriesapparatuur is voorzien van veel slimme oplossingen die het bewaren van levensmiddelen nog makkelijker maken.

Er is altijd genoeg ruimte voor je boodschappen in de SpaceFlex koel-vrieskast.



SpaceFlex

Geen zin om elke dag boodschappen te doen? De Zanussi SpaceFlex koel-vrieskast is speciaal ontworpen om de beschikbare nismaat optimaal te benutten. Dus geen loze ruimte en maar liefst twaalf cm extra opbergruimte. Dankzij deze extra ruimte bovenin en de mogelijkheid de indeling aan te passen, biedt de SpaceFlex koel-vrieskast je voldoende capaciteit voor de wekelijkse voorraad. EASY.



DynamicAir

DynamicAir zorgt voor een gelijkmatige temperatuur wat voor het bewaren van levensmiddelen belangrijk is. De compacte ventilator bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een constante koelte.



Strak design

In de koelkastdeur plaats je vaak gebruikte producten. De nieuwe, strakke vormgeving van de deur laat je toe deze voorraad snel en overzichtelijk te organiseren.

FastFreeze

Door ingrediënten snel met FastFreeze in te vriezen, gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren. Zo is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.

LowFrost

Dankzij LowFrost wordt er 80% minder ijs en rijp gevormd. Je hoeft je vriezer dus veel minder vaak te ontdooien.



TwinTech® NoFrost

Hierbij zijn koel- en vriesgedeelte voorzien van een onafhankelijk koelsysteem met luchtstroom. Resultaat: een ideaal klimaat in het koelgedeelte waardoor uitdroging van levensmiddelen wordt voorkomen. En geen ijsvorming in het vriesgedeelte zodat handmatig ontdooien niet meer nodig is. Dankzij de aparte luchtstromen is er bovendien geen geur- of smaakoverdracht tussen koel- en vriesgedeelte.

KIES DE IDEALE KOELKAST



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin de diepvrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost

Nooit meer handmatig ontdooien.



LowFrost

Veel minder vaak handmatig ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.

Daarnaast bieden Zanussi-koelkasten je bovendien:

- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting

KOEL-VRIESKASTEN 190 CM



Nr. 4.01

ZNTN19ES1



Bediening	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	213 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	✓/✓
Alarm deur	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastCool/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5 kg per 24 u / 9,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1894x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.829,-

Per juni '22 nieuwe PNC: 925 561 320

KOEL-VRIESKASTEN 178 CM



Nr. 4.02



Nr. 4.03

ZNFN18ES1



Bediening	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	218 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/✓
Alarm deur	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastCool/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-

ZNHN18FS1



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	268 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	✓/✓
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5 kg per 24 u / 9 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.449,-



Nr. 4.02

ZNLN18FS1



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	272 kWh
Geluidsniveau	35 db(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,9 kg per 24 u / 11,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.229,-

KOEL-VRIESKASTEN
158-145 CM



Nr. 4.04

ZNLN16FSI



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 14,5 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1580x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.429,-



Nr. 4.05

ZNLN14FS



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	253 kWh
Geluidsniveau	35 db(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	-/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24u/13,2 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1446x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-




Nr. 4.06

ZTAN14FSI



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	222 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	-/-
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	-/-
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,7 kg per 24 u / 13,7 u
Installatie	sleepscharnier
Inbouwmaten (hxbxd)	1446x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-

KOELKASTEN 178-122 CM



Nr. 4.07



Nr. 4.07



Nr. 4.08

ZEDN18FS1



Bediening	elektronische tiptoetsen
Energieverbruik per jaar	206 kWh
Geluidsniveau	32 dB(A)
DynamicAir	✓
Alarm deur	akoestisch
Snelkoelfunctie	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5,7 kg per 24 u / 14 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-

ZRDN18FS2



Bediening	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	143 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)
DynamicAir	✓
Alarm deur	akoestisch/visueel
Snelkoelfunctie	✓
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	ZUNN18FS1
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.449,-

ZRAN12ES



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	101 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1225x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-



Nr. 4.09



Nr. 4.08

ZEAN12FS



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	182 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,7kg per 24 u/8 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1225x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-

ZRAK12FS



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	127 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1225x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 899,-

KOELKASTEN 103-88-82 CM



Nr. 4.10

ZEAN10FS1

Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	185 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u/7,9 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1030x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 999,-



Nr. 4.10

ZRAK10FS2

Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	123 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1030x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 949,-



Nr. 4.11

ZEAN88FS

Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	178 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u/8,5 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	880x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 779,-



Nr. 4.11

ZRAE88FS1

Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	117 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	880x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 729,-



Nr. 4.12

ZEAN82FR

Bediening	elektronisch
Energieverbruik per jaar	185 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24u / 8.2u
Installatie	deur-op-deur
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 939,-



Nr. 4.12

ZXAN82FR

Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	116 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	-/-
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 889,-

KIES DE IDEALE DIEPVRIESKAST



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin de diepvrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost

Nooit meer handmatig ontdooien.



LowFrost

Veel minder vaak handmatig ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.

Daarnaast bieden Zanussi-diepvriezers je bovendien:

- Omkeerbare deurdraairichting
- Geschikt voor omgevings-temperaturen van 10 tot 43°C

DIEPVRIESKASTEN 178-82 CM

204 L



Nr. 4.07

98 L



Nr. 4.13

95 L



Nr. 4.12

ZUNN18FS1



ZUAN88ES



ZYAN82FR



Bediening	LCD/TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	292 kWh	177 kWh	220 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	34 dB(A)	39 dB(A)
Alarm deur	akoestisch/visueel	-/-	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel
Snelvriesfunctie	FastFreeze	FastFreeze	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	15,7 kg per 24 u/7,9 u	4,5 kg per 24 u/12,7 u	7,1 kg per 24 u/13,5 u
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar met	ZRDN18FS2	ZRAE88FS1	ZXAN82FR
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm	880x560x550 mm	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-	€ 949,-	€ 999,-

VAATWASSERS MAKKELIJK EN SLIM

Het draait niet alleen om het eten. Ook bestek en borden dragen bij aan een mooie smaakervaring. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.

GlassCare

Met SoftGrips en SoftSpikes® hoef je geen tijd meer te besteden aan het met de hand afwassen van je delicate glazen. Het zachte materiaal houdt de glazen voorzichtig op hun plaats en beschermt ze tegen beschadigingen en breuk. De SoftSpikes® vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.





AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex-besteklade

Geen getob meer bij het indelen van de besteklade. Bij de MaxiFlex-besteklade zie je namelijk precies wat waar hoort. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes, opscheplepels én scherpe messen. Die plaats je veilig in de speciale messenhouder.



Schuifscharnieren

De slimme schuifscharnieren maken het mogelijk om je Zanussi-vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de keukenplint hoeft te worden aangepast.




OrbitClean

Tot 3x groter sproeibereik. Dankzij de dubbele rotatie van de sproeiarm bereikt het water alle hoeken - zelfs bij een volgeladen vaatwasser. Resultaat: een vlekkeloos schone vaat.

TimeSet

TimeSet is een snelle en makkelijke manier om de vaatwasser in te stellen. Bepaal gewoon de cyclustijd en selecteer eventuele opties. De vaatwasser regelt de rest en zorgt voor een onberispelijk schone vaat op het moment dat dat jou het beste uitkomt.



KIES DE IDEALE VAATWASSER

D

Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.

44
dB(A)

Geluidsniveau

Dit icoontje toont hoe stil de Zanussi-vaatwassers zijn.



MaxiFlex-besteklade

Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.

10
JAAR
GARANTIE

Inverter motor met 10 jaar garantie

Deze vaatwassers zijn uitgerust met een inverter motor die zorgt voor een lager geluidsniveau en nog betere resultaten. Op deze motor geeft Zanussi maar liefst 10 jaar garantie (na registratie op onze website).

Daarnaast bieden Zanussi-vaatwassers je bovendien:

- Uitgestelde start
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Aquastop-systeem
- AirDry-technologie met AutoDoor systeem
- Inverter motor

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60 CM



Nr. 5.01

TIMESET

ZDLN7531

D

44
dB(A)10
JAAR
GARANTIE

Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN6631

D

44
dB(A)10
JAAR
GARANTIE

Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN5521

E

46
dB(A)10
JAAR
GARANTIE

TimeSet bediening	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-	-
OrbitClean	✓	✓	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower- Extra Silent	GlassCare - XtraPower	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	8/4	8/3	6/3
Water/energieverbruik Eco progr.	10,5 liter/0,835 kWh	10,5 liter/0,848 kWh	9,9 liter/0,936 kWh
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	-
Bestek	mand	MaxiFlex	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	12 glazen/12 glazen	-/6 glazen	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	2/2	-/4	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading
Inbouwmaten (h(min-max)xbxd)	820-900x600x570 mm	820-880x600x550 mm	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.129,-	€ 1.029,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60-45 CM



Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN2521


Nr. 5.02

ZDLN1510


Nr. 5.03

ZSLN1211


TimeSet bediening	✓	-	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-	-
OrbitClean	-	-	-
Extra opties	XtraPower	-	-
Aantal programma's/temperaturen	6/3	5/3	5/3
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/0,936 kWh	9,9 liter/1,036 kWh	9,9 liter/0,779 kWh
Vloerindicatie	-	-	-
Bestek	mand	mand	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/-	-/-	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/-	-/-	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading	✓	✓
Inbouwmaten (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm	820-880x600x550 mm	820-900x450x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 999,-	€ 899,-	€ 1.079,-

GEÏNTEGREERD 60 CM



Nr. 5.04

ZDSN653X2


TimeSet bediening	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-
OrbitClean	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	8/4
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/0,835 kWh
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/2
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading
Inbouwmaten (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-



Handig glazenrek

Dit universele glazenrek biedt je meer capaciteit en flexibiliteit dan glassystemen in andere vaatwassers. Tot 8 glazen vinden er een veilig onderkomen.

A9SZGB01

PNC: 902979555

€ 39,-

Van je nieuwe Zanussi-apparatuur wil je natuurlijk zo lang mogelijk plezier hebben. Deze producten garanderen je een vlotte reiniging en optimaal onderhoud.



RVS reinigungscreme - 300 ml

Met deze crème zorg je voor een zachte en grondige reiniging van alle roestvrijstalen oppervlakken. De crème laat een beschermende laag achter die het onderhoud nog makkelijker maakt, en beschermt tegen vingerafdrukken. Naspoelen is niet nodig.

M3SCC200 PNC: 902979952 € 11,90



Stoomoven premium ontalker - 250 ml

Met deze ontalker hou je je combi-stoomoven in topconditie. Hij verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit het stoomsysteem zonder resten achter te laten.

M30CD200 PNC: 902979949 € 8,90



Oven & magnetron reinigungspray - 500 ml

Even spuiten en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. Om je oven, de bakplaten, elektrische grills of microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien. De spray verwijdert bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is bovendien milieuvriendelijk en niet-giftig.

M30CS200 PNC: 902979933 € 11,90



Kookplaat vitro care reinigungscreme - 300 ml

Deze hoogwaardige reiniger geeft je inductie-, keramische of glazen kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Met deze crème verwijder je ingebrande etensresten in een handomdraai. Hij krast niet tijdens het schoonmaken en laat een beschermende laag achter.

M3HCC200 PNC: 902979958 € 11,90



Koelkast reinigungspray - 500 ml

Deze spray gebruik je om zowel op de binnen- als de buitenkant van je koelkast geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak weer te laten glanzen. Naspoelen is niet nodig, gewoon even navenen met een vochtige doek.

M3RCS200 PNC: 902979938 € 11,90



Vaatwasser super clean ontvetter - 2 zakjes

Met deze hoogwaardige ontvetter verwijder je onaangename geurtjes en etensresten. Je zorgt ervoor dat de vaatwasser vetvrij blijft en uitstekende prestaties blijft leveren.

M3DCP200 PNC: 902979920 € 11,90



Vaatwasser & wasmachine clean & care - 6 of 12 zakjes

Door een maandelijks onderhoud met Clean & Care hou je je vaatwasser en wasmachine vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil, en garandeer je een optimale werking. Clean & Care bevat geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen, waardoor het ideaal is voor gebruik in gebieden met hard water.

M3GCP400 PNC: 902979918 € 13,90

M3GCP400 PNC: 902979919 € 22,90



Super Clean wasmachine ontvetter - 2 zakjes

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachinereiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diep-reinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilden. Gebruik om de 6 maanden.

M3GCP200 PNC: 902979931 € 11,90



Vaatwasser & wasmachine super care ontalker - 2 zakjes

Met deze duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijder en voorkom je kalkaanslag en onaangename geurtjes. Zo blijft je machine voor optimale resultaten zorgen en zal je minder energie verbruiken.

M3GCP300 PNC: 902979928 € 11,90

OVENS



Model	ZOHKS8X1	ZOPXX8K1	ZOPKH7X1	ZOPKA7X1	ZOPKA6K2
Type oven	SteamBoost	Hetelucht pyrolyse	SteamCrisp	AirFry Pyrolyse	AirFry pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Energie-efficiëntie-index	81	81,2	81,2	81,2	81,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	1,09	0,93	0,93	0,93	0,93
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	70	72	72	72	72
Geluidsniveau (dB(A))	53	45	45	45	44
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	2990	2980	3490	3480
Netspanning (V)	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x595x567	594x594x568	594x596x569	594x594x568	594x594x568
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	356x478x414	361x480x415	361x480x415	361x480x415	361x480x415
Koelventilator	•	•	•	•	•
Indrukbaar bedieningsknoppen	-	-	•	•	•
TouchControl bediening	•	•	-	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C-230°C	30°C - 300°C	30°C-300°C	30°C-300°C	30°C-300°C
Pyrolyse, aantal fasen	-	3	2	2	2
OVENFUNCTIES					
- Ontdooien (ventilator)	•	•	•	•	•
- Bovenwarmte	-	-	-	-	-
- Onderwarmte	•	•	•	-	-
- Conventioneel (boven & onderwarmte)	•	•	•	•	•
- Warmhoudfunctie	•	•	-	•	-
- Grill	•	•	-	-	-
- Dubbele grill (grill & bovenwarmte)	-	•	-	-	-
- Grill & ventilator	-	•	-	-	-
- Warmelucht (ventilator & conventioneel)	-	-	-	-	-
- Hetelucht (ventilator & ringelement)	•	•	-	-	-
- Warmelucht (vochtig)	•	•	•	•	•
- Pizza functie (hetelucht & onderwarmte)	•	•	•	•	•
- Vlees	-	-	-	•	•
- Stoom 100%	•	-	-	-	-
- Hetelucht & stoom	•	-	•	-	-
- AirFry	-	-	-	•	•
Automatische programma's	•	•	-	-	-
Automatische uitschakeling	•	-	•	-	-
Kerntemperatuursensor	•	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3	3
Accessoires	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 bakplaat, 1 braadslede	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
PNC	944 182 409	949 498 184	949 494 559	949 498 122	949 498 123
EAN	7332543718511	7332543784738	7332543758760	7332543758821	7332543737109

OVENS



Model	ZOPKA6X2	ZOHXX8K1	ZOHKA4X1	ZOHKD3X1	ZOHKE2X1
Type oven	AirFry pyrolyse	Hetelucht	AirFry	PlusSteam	Hetelucht
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A	A
Energie-efficiëntie-index	81,2	81,2	81,2	95,3	94,9
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,69	0,69	0,69	0,81	0,75
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,83
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	72	72	72	72	57
Geluidsniveau (dB(A))	44	53	43	53	47
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	1,3
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424	1130
Aansluitwaarde (W)	3480	2490	2780	2990	2075
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	359x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x594x568	594x594x568	594x594x568	594x594x568	590x594x560
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	361x480x415	355x480x417	361x480x415	361x480x415	328x408x401
Koelventilator	•	•	•	•	•
Indrukbaar bedieningsknoppen	•	-	•	•	•
TouchControl bediening	-	•	-	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C-300°C	30°C - 300°C	50°C-275°C	50°C-275°C	50°C-250°C
Pyrolyse, aantal fasen	2	-	-	-	-
OVENFUNCTIES					
- Ontdooien (ventilator)	•	•	•	-	•
- Bovenwarmte	-	-	-	-	-
- Onderwarmte	-	•	-	•	-
- Conventioneel (boven & onderwarmte)	•	•	•	•	-
- Warmhoudfunctie	•	•	-	-	-
- Grill	-	•	•	-	•
- Dubbele grill (grill & bovenwarmte)	-	•	-	-	-
- Grill & ventilator	-	•	-	-	-
- Warmelucht (ventilator & conventioneel)	-	-	-	-	-
- Hetelucht (ventilator & ringelement)	-	-	-	-	-
- Warmelucht (vochtig)	•	•	•	•	•
- Pizza functie (hetelucht & onderwarmte)	•	•	•	•	-
- Vlees	•	-	-	-	-
- Stoom 100%	-	-	-	-	-
- Hetelucht & stoom	-	-	-	-	-
- AirFry	•	-	-	-	-
Automatische programma's	-	•	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	-	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3	2
Accessoires	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat	1 braadslede, 1 bakplaat	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	949 498 121	949 497 025	949 496 262	949 499 323	944 068 088
EAN	7332543737093	7332543784721	7332543737062	7332543739325	7332543761609

OVENS



Model	ZOHKFIXI	ZOHNCOKI	ZOHKCOXI	ZOHNGOXI
Type oven	Warmelucht	Warmelucht	Warmelucht	Conventioneel
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A	A
Energie-efficiëntie-index	81,2	94,8	-	95,5
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,69	0,73	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,93	0,83	-	0,84
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	72	53	53	78
Geluidsniveau (dB(A))	43	47	47	43
Energieverbruik in stand-by (W)	-	-	1,3	-
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1130	1140	1424
Aansluitwaarde (W)	2780	1875	2500	2780
Netspanning (V)	220-240	230	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	600x560x550	600x560x550	593x560x550	600x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x594x568	589x594x560	590x594x560	594x594x568
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	355x480x417	328x408x401	328x437x401	355x480x417
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbaar bedieningsknoppen	-	-	-	-
TouchControl bediening	-	-	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	50°C-275°C	50°C-250°C	50°C-250°C	50°C-250°C
Pyrolyse, aantal fasen	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- Ontdooien (ventilator)	•	-	-	-
- Bovenwarmte	-	-	-	-
- Onderwarmte	•	-	•	•
- Conventioneel (boven & onderwarmte)	•	•	•	•
- Warmhoudfunctie	-	-	-	-
- Grill	-	•	•	•
- Dubbele grill (grill & bovenwarmte)	-	-	-	-
- Grill & ventilator	-	-	-	-
- Warmelucht (ventilator & conventioneel)	•	•	-	-
- Hetelucht (ventilator & ringelement)	-	-	-	-
- Warmelucht (vochtig)	•	•	•	-
- Pizza functie (hetelucht & onderwarmte)	•	-	-	-
- Vlees	-	-	-	-
- Stoom 100%	-	-	-	-
- Hetelucht & stoom	-	-	-	-
- AirFry	-	-	-	-
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	4	4	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	2	2	3
Accessoires	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	949 496 249	944 068 083	944 068 084	949 496 005
EAN	7332543758302	7332543761333	7332543761340	7332543739301

COMPACT RANGE



Model	ZVEKM8X1	ZVEXM8K1	ZVEKM7X1	ZVEKM6K2
Type oven	QuickCook	QuickCook	QuickCook	QuickCook
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	53	-	53	53
Energieverbruik in stand-by (W)	-	0	-	-
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	212x473x413	212x473x413	212x476x413	212x473x413
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbare bedieningsknoppen	-	-	•	•
TouchControl bediening	•	•	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C-230°C	30°C - 230°C	30°C-230°C	30°C-230°C
Pyrolyse, aantal fasen	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- Ontdooien (ventilator)	•	•	•	•
- Bovenwarmte	-	-	-	-
- Onderwarmte	•	•	-	•
- Conventioneel (boven & onderwarmte)	•	•	•	•
- Warmhoudfunctie	-	•	-	-
- Grill	•	•	•	•
- Dubbele grill (grill & bovenwarmte)	-	•	-	-
- Grill & ventilator	-	•	-	-
- Warmelucht (ventilator & conventioneel)	-	-	-	-
- Hetelucht (ventilator & ringelement)	-	•	-	-
- Pizza functie (hetelucht & onderwarmte)	•	•	•	•
- Hetelucht & stoom	multihetelucht	multihetelucht	multihetelucht	multihetelucht
- Magnetron	•	•	•	•
- Magnetron & hetelucht	-	-	-	-
- Magnetron & grill	-	-	-	-
Automatische programma's	•	•	-	-
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
Accessoires	1 rooster, 1 cakebakplaat	1 rooster, 1 cakebakplaat	1 rooster, 1 cakebakplaat	1 rooster, 1 cakebakplaat
Kleur	vlek vrij roestvrij staal	zwart	vlek vrij roestvrij staal	zwart
PNC	944 066 769	944 066 860	944 066 763	944 066 765
EAN	7332543719938	7332543776511	7332543720088	7332543719891

COMPACT RANGE



Model	ZVEKM6X2	ZVENM5X1	ZVEKN7X1	ZVEKW7X1
Type oven	QuickCook	QuickCook	Hetelucht	Magnetron met grill
Energie-efficiëntieklasse	-	-	A+	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	80,8	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	0,59	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	0,89	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	42
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	48	52
Energieverbruik in stand-by (W)	-	-	0,99	-
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	glazen draaiplateau
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	2100
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	212x473x413	212x473x413	216x477x415	212x475x441
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbaar bedieningsknoppen	•	-	•	•
TouchControl bediening	-	-	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C-230°C	30°C-230°C	30°C-300°C	-
Pyrolyse, aantal fasen	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- Ontdooien (ventilator)	•	-	•	-
- Bovenwarmte	-	-	-	-
- Onderwarmte	•	•	•	-
- Conventioneel (boven & onderwarmte)	•	•	•	-
- Warmhoudfunctie	-	-	•	-
- Grill	•	•	•	•
- Dubbele grill (grill & bovenwarmte)	-	-	-	-
- Grill & ventilator	-	-	-	-
- Warmelucht (ventilator & conventioneel)	-	-	-	-
- Hetelucht (ventilator & ringelement)	-	-	-	-
- Pizza functie (hetelucht & onderwarmte)	-	•	•	-
- Hetelucht & stoom	multihetelucht	multihetelucht	multihetelucht	-
- Magnetron	•	•	-	•
- Magnetron & hetelucht	-	-	-	-
- Magnetron & grill	-	-	-	•
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	•	•	•	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	2
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	1
Accessoires	1 rooster, 1 cakebakplaat	1 rooster, 1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal
PNC	944 066 764	944 066 761	944 066 760	944 066 758
EAN	7332543719884	7332543719860	7332543719310	7332543718689

MAGNETRONS




Model	ZBC34350X	ZMSN4CX	ZMBN4SK	ZMSN4DX
Type oven	combi magnetron	combi magnetron	solo magnetron	duo magnetron
Volume (liter)	34	25	26	25
Type bediening	elektronisch	mechanisch elektronisch	elektronisch	mechanisch elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	63	-	60	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	1	-	0,41	-
Vermogen microgolfoven (W)	1000	900	900	900
Vermogen grill (W)	1100	1000	-	1000
Aansluitwaarde (W)	1550	1400	2200	1400
Netspanning (V)	230	230-240	220-240	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450 x560x550	450x560x550	450x562x500	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	460x595x467.5	460x595x430	459x594x404	460x595x430
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	213x351x346	175x315x357	188x338x369	190x315x357
Easy-to-use electronics	•	•	•	•
KOOKFUNCTIES				
- magnetron	•	•	•	•
- grill	•	•	-	•
- hetelucht	•	•	-	-
- magnetron & grill	•	•	-	•
- magnetron & hetelucht	-	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	•	•	•
Draaiplateau	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	245	325	245
Binnenverlichting	Led	halogeen	halogeen	halogeen
Accessoires inclusief	-	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 607 460	947 608 818	947 608 807	947 608 817
EAN	7332543597567	7332543713691	7332543713509	7332543713684

MAGNETRONS



Model	ZMBN2SX	ZMSN6DX
Type oven	solo magnetron	duo magnetron
Volume (liter)	17	20
Type bediening	elektronisch	mechanisch
Geluidsniveau (dB(A))	60	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,41	-
Vermogen microgolfoven (W)	800	700
Vermogen grill (W)	-	1000
Aansluitwaarde (W)	1250	1200
Netspanning (V)	220-240	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	360x562x300	380x560x350
Buitenmaten hxbxd (mm)	371x594x296	390x595x312
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	190x285x298	174x315x329
Easy-to-use electronics	•	-
KOOKFUNCTIES		
- magnetron	•	•
- grill	-	•
- hetelucht	-	-
- magnetron & grill	-	•
- magnetron & hetelucht	-	-
Kinderbeveiliging	•	-
Draaiplateau	geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	272	245
Binnenverlichting	halogeen	halogeen
Accessoires inclusief	-	-
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 608 800	9476 08 812
EAN	7332543713431	7332543713639

INDUCTIEKOOKPLATEN



Model	ZIAN844K	ZIFN844K	ZITN844K	ZIAN644K
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie
Breedte (mm)	780	780	780	590
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen
Aantal gasbranders	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitsstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	780x520	780x520	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x560x490
PowerBoost	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Kookassistentie	BoilAssist	-	-	BoilAssist
Timer op alle zones	•	•	•	•
Pauzefunctie	•	•	•	•
H ² H-ready	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm
Zone middenvoor	-	inductie	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	1400-2500 W/145 mm	-	-
Zone middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-	-
Zone rechtsvoor	inductie	-	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	-	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 720	949 595 722	949 595 725	949 595 721
EAN	7332543719563	7332543717293	7332543719266	7332543719570

INDUCTIEKOOKPLATEN



Model	ZIFN644K	ZITN644K	ZITN643K	ZILN646K
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	Inductie
Breedte (mm)	590	590	590	590
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	-
Aantal gasbranders	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	3650
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	590x520	590x520	590x520	590 x 520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x560x490	44x560x490	44x560x490	44 x 560 x 490
PowerBoost	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl
Kookassistentie	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	•	•	-
Pauzefunctie	•	•	•	-
H ² H-ready	•	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	Inductie
Vermogen/diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm	2300/3200W/210mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	Inductie
Vermogen/diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800 W / 180 mm	1800/2800W/180mm
Zone middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-	-
Zone middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-	-
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	Inductie
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400/2500W/145mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	Inductie
Vermogen/diameter zone rechtsachter	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1800 W / 180 mm	1800/2800W/180mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 718	949 595 713	949 492 406	949 595 749
EAN	7332543716746	7332543717927	7332543715862	7332543779536

KERAMISCHE KOOKPLATEN



Model	ZHRN893K	ZHRN643K	ZHRN641X	ZHRN640K
Type kookplaat	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch
Breedte (mm)	780	590	576	590
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	RVS kader	afgeronde randen
Aantal gasbranders	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7350 W	7000 W	6500 W	6500 W
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	590x520	576x506	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	38x750x490	38x560x490	50x560x490	38x560x490
PowerBoost	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	•	•	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl	draaiknoppen
Kookassistentie	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	•	-	-
Pauzefunctie	-	-	-	-
H ² H-ready	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-	-
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
Zone linksvoor	2-kringszone, Hilight	2-kringszone, Hilight	Hilight	Hilight
Vermogen/diameter zone linksvoor	700 - 1700 W / 120 - 180 mm	750 - 2200 W / 120 - 210 mm	2300 W / 210 mm	2300 W / 210 mm
Zone linksachter	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Vermogen/diameter zone linksachter	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-	-
Zone middenachter	3-kringszone, Hilight	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	1050 - 1950 - 2700 W / 145 - 210 - 270 mm	-	-	-
Zone rechtsvoor	Hilight, Uitbreidzone ovaal	Hilight	Hilight	Hilight
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1400 - 2200 W / 170x265 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm
Zone rechtsachter	-	Hilight, Uitbreidzone ovaal	Hilight	Hilight
Vermogen/diameter zone rechtsachter	-	1500 - 2400 W / 170x265 mm	1800 W / 180 mm	1800 W / 180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 731	949 492 422	949 492 424	949 492 408
EAN	7332543718801	7332543718870	7332543717347	7332543715886

GASKOOKPLATEN



Model	ZGGN755K	ZGGN645K	ZG098520BA	ZG078530BA
Type kookplaat	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas
Breedte (mm)	740	590	880	740
Type kader	-	-	-	-
Aantal gasbranders	4	4	5	5
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10900 W	8900 W	10500	10500
Netspanning (V)	220-240	220/240	230-240	230-240
Afgesteld op aardgas	G25.3 (2EK) 25 mbar; G25 (2L) 25 mbar	G25.3 (2EK) 25 mbar; G25 (2L) 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	740x510	590x520	880x510	740x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	10x560x480	46x560x480	51x830x480	51x560x480
PowerBoost	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	5, gietijzer	5, gietijzer
Zone linksvoor	normaalbrander	3-krings wokbrander	sudderbrander	-
Vermogen/diameter zone linksvoor	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm	1000 W / 54 mm	-
Zone linksachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	3-krings wokbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	3800 W / 122 mm
Zone middenvoor	3-krings wokbrander	-	-	sudderbrander
Vermogen/diameter zone middenvoor	3900 W / 128 mm	-	-	1000 W / 54 mm
Zone middenachter	-	-	3-krings wokbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm
Zone rechtsvoor	sudderbrander	sudderbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Zone rechtsachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 630 889	949 640 811	949750935	949630872
EAN	7332543698035	7332543698073	7332543669264	7332543669233

GASKOOKPLATEN



Model	ZGH96524XS	ZGH76534XS	ZGH66424XS
Type kookplaat	gas	gas	gas
Breedte (mm)	858	745	595
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	12800	12000	9000
Netspanning (V)	230-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	858x521	745x510	595x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	52x830x480	40x560x480	40x560x480
PowerBoost	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
Zone linksvoor	normaalbrander	-	wokbrander
Vermogen/diameter zone linksvoor	1900 W / 70 mm	-	4000 W / 128 mm
Zone linksachter	normaalbrander	3-krings wokbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	1900 W / 70 mm	4000 W / 128 mm	2000 W / 70 mm
Zone middenvoor	-	normaalbrander	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	2000 W / 70 mm	-
Zone middenachter	3-krings wokbrander	normaalbrander	-
Vermogen/diameter zone middenachter	5000 W / 128 mm	2000 W / 70 mm	-
Zone rechtsvoor	sterkbrander	sudderbrander	sudderbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	3000 W / 100 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zone rechtsachter	sudderbrander	sterkbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	1000 W / 54 mm	3000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
PNC	949750932	949630807	949640608
EAN	7332543668953	7332543599851	7332543599974

GASKOOKPLATEN



Model	ZGH65414XS	ZGH62424XA	ZGH62414XA
Type kookplaat	gas	gas	gas
Breedte (mm)	595	594	594
Type kader	-	-	-
Aantal gasbranders	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	9000	8000	8000
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar	G20 / G25 (2E+) 20 / 25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	595x510	594x510	594x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	40x560x480	43x550x470	43x550x470
PowerBoost	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	2, email	2, email	2, email
Zone linksvoor	sterkbrander	3-krings wokbrander	sterkbrander
Vermogen/diameter zone linksvoor	3000 W / 100 mm	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
Zone linksachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zone middenvoor	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-
Zone middenachter	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-
Zone rechtsvoor	sudderbrander	sudderbrander	sudderbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zone rechtsachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
PNC	949640625	949640578	949640569
EAN	7332543600052	7332543587445	7332543587353

MODULAIRE KOOKPLATEN



Model	ZITN323K	ZHRN320K
Type kookplaat	inductie	vitrokeramisch
Breedte (mm)	290	290
Type kader	-	-
Aantal gasbranders	-	-
Aansluitwaarde (W)	3650	2900
Totaal vermogen gas (W)	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-
Afmetingen bxd (mm)	290 x 520	290 x 520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44 x 270 x 490	38 x 270 x 490
Booster	•	-
Automatische opwarmfunctie	-	-
Restwarmte indicatie	•	-
Bediening	TouchControl	draaiknoppen
Timer op alle zones	•	-
Stop&Go	-	-
Kinderbeveiliging	•	-
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	-
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-
Pannendragers	-	-
Zone linksvoor	-	-
Vermogen / diameter zone linksvoor	-	-
Zone linksachter	-	-
Vermogen / diameter zone linksachter	-	-
Zone middenvoor	Inductie	Highlight zone
Vermogen / diameter zone middenvoor	2300/3700W/210mm	1200W / 145mm
Zone middenachter	Inductie	Highlight
Vermogen / diameter zone middenachter	1400W/2500/145mm	1700W / 180mm
Zone rechtsvoor	-	-
Vermogen / diameter zone rechtsvoor	-	-
Zone rechtsachter	-	-
Vermogen / diameter zone rechtsachter	-	-
Kleur	zwart	zwart
PNC	949 738 769	949 738 787
EAN	7332543758029	7332543764303

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHS92450XA	ZHS92650XA	ZFV919Y	ZFV916Y	ZFV819K
Installatie	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	730x898x598	730x898x598	915x898x409.8	915x598x409.8	915x900x372
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1150	1150	1260	1260	1265
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	D	C	C	C	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	D	D	D	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	F	F	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	600	600	700
Afzuigkracht, max. (m³/h)	400	600	460	460	570
Afzuigkracht, min. (m³/h)	250	295	290	290	280
Geluidsniveau, max. (dB)	64	67	58	58	66
Geluidsniveau, min. (dB)	53	51	47	47	52
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Aantal lampen	4	4	2	2	2
Aantal snelheden	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
AirBreeze-functie	-	-	•	•	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	-	-	-
- TouchControl	-	-	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	•	•	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	365	365	360
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	245	415	320	320	350
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	175	230	225	225	230
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife MCFB52	ECFB02, LongLife MCFB52	ECFB02, LongLife MCFB52
Super Performing koolstoffilter	-	-	MCFB53	MCFB53	MCFB53
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart	zwart	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	breedere schouwkit in optie - zie accessoires	breedere schouwkit in optie - zie accessoires	breedere schouwkit in optie - zie accessoires
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230-240
Aansluitwaarde (W)	130	220	215	215	255
PNC	942 051 003	942 051 002	942 051 347	942 051 350	942 051 393
EAN	7332543611614	7332543611607	7332543718528	7332543718559	7332543756971

AFZUIGKAPPEN



Model	ZFV816K	ZFV316K	ZFT919Y	ZHB92670XA	ZHB92670KA
Installatie	wandafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	915x600x372	880x600x307	678x898x450	678x898x450	678x898x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1265	1225	1180	1180	1180
Afvoerdiameter (mm)	150	120	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	D	C	C	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	E	D	D	D
Vetfilteringsefficiëntieklasse	E	C	D	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	700	-	600	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	555	400	460	600	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)	275	255	290	295	295
Geluidsniveau, max. (dB)	66	68	62	68	68
Geluidsniveau, min. (dB)	52	58	51	51	51
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3	3
AirBreeze-functie	-	-	•	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	-	•	•
- TouchControl	•	-	•	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	•	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	360	-	455	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	350	260	380	415	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	230	190	250	250	250
Type koolstoffilter inbegrepen	-	ECFB02	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB02, LongLife MCFB52	LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Super Performing koolstoffilter	MCFB53	-	MCFB69	-	-
Kleur	zwart	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	•	-	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	breedere schouwkit in optie - zie accessoires	MECK49	-	-	-
Netspanning (V)	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	255	125	215	215	215
PNC	942 051 394	942 051 355	942 022 495	942 022 032	942 022 518
EAN	7332543756988	7332543718603	7332543724970	7332543610792	7332543747313

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHB90460XA	ZHC92462XA	ZHB62670XA	ZHB60460XA	ZHC62462XA
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	678x898x450	690x898x450	678x598x450	678x598x450	690x598x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1180	1020	1180	1180	1020
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	D	D	C	D	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	E	D	E	E
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	D	C	C	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	E	E	A	E	E
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	400	420	600	400	420
Afzuigkracht, min. (m³/h)	240	235	295	240	235
Geluidsniveau, max. (dB)	65	66	68	65	66
Geluidsniveau, min. (dB)	56	53	51	56	53
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	lampen	lampen	spots	lampen	lampen
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Aantal snelheden	2	3	3	3	3
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	-	•
- TouchControl	-	-	-	•	-
- Mechanische druktoetsen	•	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	270	245	415	270	245
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	180	175	250	180	175
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	128	128	215	128	128
PNC	942 022 031	942 022 015	942 022 033	942 022 030	942 022 014
EAN	7332543610785	7332543610754	7332543610808	7332543610778	7332543610747

AFZUIGKAPPEN



Model	ZFP419X	ZFP416X	ZFP216S	ZFG317S	ZFG315S
Installatie	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	inbouwgroep	inbouwgroep
Buitenmaten hxbxd (mm)	395 x 898 x 300	395 x 598 x 300	179x598x284	145x700x284	145x520x284
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	396	396	179	145	145
Afvoerdiameter (mm)	150	150	120	120	120
Energie-efficiëntieklasse	C	C	E	C	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	C	C	D	D	D
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	D	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	E	F	F
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	440	440	330	400	400
Afzuigkracht, min. (m³/h)	170	170	150	165	165
Geluidsniveau, max. (dB)	60	60	64	68	68
Geluidsniveau, min. (dB)	41	41	45	47	47
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	LED strip	LED strip	lampen	lampen	lampen
Aantal lampen	1	1	2	2	2
Aantal snelheden	3	3	3	3	3
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	-	-	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	•	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	•	•
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	345	345	215	235	235
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	140	140	105	130	130
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB71	MCFB71	ECFB03	ECFB03	ECFB03
Super Performing koolstoffilter	MCFB75, LongLife MCFB73	MCFB75, LongLife MCFB73	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	zilver	grijs	grijs
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	120	120	98	108	108
PNC	942 022 623	942 022 622	942 022 679	942 022 670	942 022 668
EAN	7332543810260	7332543810253	7332543828340	7332543827817	7332543827800

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHI612G	ZHT611X	ZHT611W	ZHT611N	ZHC906XM
Installatie	integreerbare afzuigkap	onderbouwafzuigkap	onderbouwafzuigkap	onderbouwafzuigkap	schouwafzuigkap, motorloos
Buitenmaten hxbxd (mm)	350x598x270	129x598x450	129x598x450	129x598x450	800x898x490
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	350	129	129	129	-
Afvoerdiameter (mm)	100	100	100	100	150
Energie-efficiëntieklasse	D	D	D	D	-
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	F	F	F	F	-
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D	D	D	-
Verlichtingsefficiëntieklasse	F	F	F	F	-
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	245	210	210	210	-
Afzuigkracht, min. (m³/h)	150	120	120	120	-
Geluidsniveau, max. (dB)	64	68	68	68	-
Geluidsniveau, min. (dB)	53	56	56	56	-
Type vetfilter	viltfilter	viltfilter	viltfilter	viltfilter	aluminium
Type led-verlichting	lampen	lampen	lampen	lampen	lampen
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Aantal snelheden	3	3	3	3	1
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	0
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	•	•	•	•	•
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	-
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	95	100	100	100	-
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	60	65	65	65	-
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCEF03	MCEF03	MCEF03	MCEF03	-
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	grijs	roestvrij staal	wit	zwart	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	230	230	230	230	230
Aansluitwaarde (W)	123	123	123	123	-
PNC	942 490 610	942 490 600	942 490 604	942 490 602	942 490 612
EAN	7332543603169	7332543603251	7332543603299	7332543603275	7332543603367

KOEL-VRIESKASTEN



Model	ZNTN19ES1	ZNFN18ES1	ZNHN18FS1	ZNLN18FS1
Energieklasse	E	E	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	213	218	268	272
Netto inhoud koelruimte (L)	213	193	193	196
Netto inhoud vriesruimte (L)	61	72	61	72
Vriestechologie	NoFrost	LowFrost	NoFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9.5	11.5	9.5	11.5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5	4.5	5	3.9
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	C	B
Geluidsniveau (dB)	36	35	39	35
Installatie	inbouw	inbouw	Inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1884x548x549	1772x548x549	1772x548x549	1772x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	-	•	-
Aantal deuren	2	2	2	2
Aansluitwaarde (W)	140	140	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	-	-	-	-
Elektronisch	TouchControl	TouchControl	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	• / •	- / •	- / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	• / •	• / •	-
Snelkoelfunctie	•	•	-	-
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•	•	•
Dynamische luchtcirculatie	•	•	•	-
Verlichting koelgedeelte	led	led	led	led
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Transparante deurvakken	3	4	4	4
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Legplateaus koelgedeelte	4, glas	4, glas	4, glas	4, glas
Groentelade(s), transparant	1, volledig uittrekbaar	2 x 1/2	2 x 1/2	2 x 1/2
Telescopische geleiders	•	-	-	-
Aantal transparante vriesladen	3	3	3	3
Legplateaus diepvriesruimte	2, glas	2, glas	2, glas	2, glas
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	925 561 044	925 500 026	925 505 068	925 503 177
PNC - vanaf 01-06-2022	925 561 320			
EAN	7332543751792	7332543720439	7332543771318	7332543738281

KOEL-VRIESKASTEN



Model	ZNLN16FS1	ZNLN14FS	ZTAN14FS1
Energieklasse	F	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	273	253	223
Netto inhoud koelruimte (L)	161	160	180
Netto inhoud vriesruimte (L)	72	57	38
Vriestechnologie	LowFrost	LowFrost	Statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14.5	13.2	13.7
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4.5	2.6	3.7
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	B
Geluidsniveau (dB)	36	35	35
Installatie	inbouw	inbouw	Inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1580x560x550	1446x560x550	1446x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1572x548x549	1441x549x549	1441x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
Aantal deuren	2	2	2
Aansluitwaarde (W)	140	150	140
Netspanning (V)	230-240	220-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•
Side-by-side	-	-	-
TYPE BEDIENING			
Mechanisch	-	-	-
Elektronisch	•	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / •	- / •	- / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-	- / -
Snelkoelfunctie	-	-	-
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•	•
Dynamische luchtcirculatie	-	-	-
Verlichting koelgedeelte	led	led	led
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•
Transparante deurvakken	3	4	4
Boter- en kaasvak	•	-	•
Legplateaus koelgedeelte	2, glas	2, glas	3, glas
Groentelade(s), transparant	2 x 1/2	2 x 1/2	1
Telescopische geleiders	-	-	-
Aantal transparante vriesladen	3	2	-
Legplateaus diepvriesruimte	2, glas	1, glas	1, draadrek
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•
PNC	925 513 026	933 033 543	925 542 796
EAN	7332543738328	7332543751105	7332543760497

KOELKASTEN



Model	ZEDN18FS1	ZRDN18FS2	ZRAN12ES	ZEAN12FS
Energieklasse	F	F	E	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	206	143	101	182
Netto inhoud koelruimte (L)	260	311	207	174
Netto inhoud vriesruimte (L)	22	/	/	14
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14	/	/	8
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5.7	/	/	2.7
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB)	32	34	34	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	1772x548x549	1218x548x549	1218x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	130	100	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	-	-	•	-
Elektronisch	•	TouchControl	-	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / •	• / •	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	•	-	-
Dynamische luchtcirculatie	•	•	-	-
Snelvriesfunctie	•	-	-	•
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Vriesvak	4 sterren	-	-	4 sterren
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Transparante deurvakken	5	5	4	4
Boter- en kaasvak	•	•	-	-
Legplateaus koelgedeelte	4, glas	5, glas	4, glas	3, glas
Groentelade, transparant	1, volledig uittrekbaar	1, volledig uittrekbaar	1	1
Telescopische geleiders	•	•	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	923 583 050	923 581 061	933 033 051	933 033 156
EAN	7332543758586	7332543720705	7332543739080	7332543739714

KOELKASTEN



Model	ZRAK12FS	ZEAN10FS1	ZRAK10FS2	ZEAN88FS
Energieklasse	F	F	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	127	185	123	178
Netto inhoud koelruimte (L)	208	148	182	110
Netto inhoud vriesruimte (L)	/	17	/	14
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	/	7.9	/	8.5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	/	2.6	/	2.6
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	B	C	B	C
Geluidsniveau (dB)	35	36	35	37
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1225x560x550	1030x560x550	1030x560x550	880x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1218x548x549	1021x548x549	1021x549x549	873x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	130	100	70	80
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	•	•	•	-
Elektronisch	-	-	-	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / -	- / -	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Dynamische luchtcirculatie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie				
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Vriesvak	-	4 sterren	-	4 sterren
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Transparante deurvakken	4	4	4	4
Boter- en kaasvak	-	•	•	-
Legplateaus koelgedeelte	4, glas	2, glas	3, glas	2, glas
Groentelade, transparant	1	1	1	1
Telescopische geleiders	-	-	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	933 033 059	923 745 041	923 742 039	933 016 167
EAN	7332543739134	7332543766321	7332543716180	7332543750641

KOELKASTEN



Model	ZRAE88FS1	ZEAN82FR	ZXAN82FR
Energieklasse	F	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	117	185	116
Netto inhoud koelruimte (L)	142	94	134
Netto inhoud vriesruimte (L)	/	16	/
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	/	8.2	/
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	/	2.6	/
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C	C
Geluidsniveau (dB)	38	38	37
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	880x560x550	820x600x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	873x548x549	819x596x547	819x596x547
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	80	110	110
Netspanning (V)	230	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	•	•
Sleepscharniersysteem	•	-	-
Side-by-side	-	-	-
TYPE BEDIENING			
Mechanisch	•	-	•
Elektronisch	-	•	-
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / -	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-
Dynamische luchtcirculatie	-	-	-
Snelvriesfunctie			
Verlichting koelkast	led	led	led
Vriesvak	-	4 sterren	-
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•
Transparante deurvakken	4	2	2
Boter- en kaasvak	-	•	•
Legplateaus koelgedeelte	3, glas	2, glas	3, glas
Groentelade, transparant	1	1	1
Telescopische geleiders	-	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•
PNC	933 015 186	933 025087	933 024 096
EAN	7332543725434	7332543760558	7332543759118

DIEPVRIESKASTEN



Model	ZUNN18FS1	ZUAN88ES	ZYAN82FR
Energieklasse	F	E	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	292	177	220
Netto inhoud vriesruimte (L)	204	98	95
Vriestechnologie	NoFrost	LowFrost	Statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	7.9	12.7	13.5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	15.7	4.5	7.1
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	C
Geluidsniveau (dB)	39	34	39
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	880x560x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	873x548x549	819x596x547
Aantal deuren	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	150	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	•
Sleepscharniersysteem	•	•	-
Side-by-side	-	-	-
TYPE BEDIENING			
Elektronisch	TouchControl	•	•
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	-	• / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	• / •	• / •
Aantal vriesladen	5	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•
Vakken met klep	2	-	-
Legplateaus	6, glas	3, glas	-
Verlichting	-	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•
PNC	922 782 036	933 033 742	933 027 093
EAN	7332543717965	7332543736683	7332543788217

VAATWASSERS



Model	ZDLN7531	ZDLN6631	ZDLN5521	ZDLN2521
Klasse geluidsniveau / Geluidsniveau (dB)	B / 44	B / 44	C / 46	C / 47
Standaardcouverts	13	14	13	13
Energieklasse	D	D	E	E
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	84	85	94	94
Waterverbruik (L) per cyclus	10.5	10.5	9.9	9.9
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	227	227
Inbouwmaten h(min-max)xbxh (mm)	820-900x600x570	820-880x600x550	820-880x600x550	820-880x600x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Type installatie	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
OrbitClean	•	•	•	-
Aantal programma's	8	8	6	6
Aantal temperaturen	4	3	3	3
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
TimeSet bediening	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	• / geen 160 min prg.	• / geen 160 min prg.
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
ExtraSilent	-	-	-	-
GlassCare	•	•	-	-
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	•	•	•	•
Startuutstel	1-24u	1-24u	3u	3u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
Zoemer	•	•	•	•
Controlelampje spoelmiddel/zout	• / •	• / •	• / •	• / •
Beam On Floor	2 kleuren	2 kleuren	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen
Bestek	mand	MaxiFlex	mand	mand
SoftSpikes®/SoftGrips	4/12	2/-	-/-	-/-
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	• / •	• / •	• / •	• / •
Zekering (A)	10	10	10	10
PNC	911 434 633	911 536 476	911 535 238	911 535 241
EAN	7332543733095	7332543712823	7332543712748	7332543712779


VAATWASSERS



Model	ZDLN1510	ZSLN1211	ZDSN653X2
Klasse geluidsniveau / Geluidsniveau (dB)	C / 49	C / 49	C / 46
Standaardcouverts	13	9	13
Energieklasse	F	F	D
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	104	78	84
Waterverbruik (L) per cyclus	9.9	9.9	9.9
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	227	240	240
Inbouwmaten h(min-max)xbxd (mm)	820-880x600x550	820-900x450x550	820-880x600x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x446x550	818x596x575
Type installatie	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•
OrbitClean	-	-	•
Aantal programma's	5	5	8
Aantal temperaturen	3	3	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES			
TimeSet bediening	-	-	-
160/90/60 minuten	• / geen 60 min prg.	• / geen 60 min prg.	•
Quick 30 minuten	•	•	•
AutoSense	-	-	•
Eco	•	•	•
Machine Care	-	-	•
ExtraSilent	-	-	-
GlassCare	-	-	•
XtraPower	-	-	•
Spoelen	•	•	•
Startuitstel	3u	3u	1-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES			
Zoemer	•	•	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	• / •	• / •	• / •
Beam On Floor	-	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	verstelbaar zonder belading	verstelbaar zonder belading	zelfs volgeladen
Bestek	mand	mand	mand
SoftSpikes®/SoftGrips	-/-	-/-	2/-
AutoOff-functie	-	-	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	• / •	• / •	• / •
Zekering (A)	10	10	10
PNC	911 539 256	911 079 068	911 526 378
EAN	7332543713998	7332543718221	7332543713073

1.01


PSGBOV180DE0000F



ZOHKS8X1

1.02


PSGBOV190DE00002



ZOPKH7X1, ZOPKA7X1, ZOPKA6K2,
ZOPKA6X2, ZOHA4X1, ZOHKD3X1,
ZOHKF1X1, ZOHNG0X1, ZOPXX8K1,
ZOHXX8K1

1.03


PSGBOV140D002002



ZOHKE2X1, ZOHNC0K1, ZOHKC0X1

1.04


PSGB0V180DE0000H



ZVEKM8X1, ZVEKM7X1, ZVEKM6K2,
ZVEKM6X2, ZVENM5X1, ZVEKN7X1,
ZVEKW7X1, ZVEXM8K1

1.05


PSGBDR180DE0000F



ZWD141K

1.06


PSGBMC180DE00001



ZBC34350X

1.07


PSGBMC200DE00003



ZMSN4CX

1.08


PSGBMC190DE00008



ZMBN4SK

1.09


PSGBMC200DE00003



ZMSN4DX

1.10


PSGBMC190DE00007




ZMBN2SX

1.11


PSGBMC190DE00006




ZMSN6DX




ZIAN844K, ZIFN844K, ZITN844K




ZIAN644K, ZIFN644K, ZITN644K,
ZITN643X, ZILN646K




ZHRN643K




ZHRN641X




ZHRN640K




ZHRN893K



ZGO98520BA




ZGO78530BA




ZGH96524XS

2.12




ZGH76534XS

2.13




ZGGN755K

2.14




ZGH66424XS, ZGGN645K

2.15




ZGH65414XS

2.16




ZGH62424XA, ZGH62414XA


2.17




ZITN323K, ZHRN320K




ZHS92450XA




ZHS92650XA




ZFV919Y




ZFV916Y




ZFV819K




ZFV816K




ZFV316K




ZFT919Y




ZHB92670XA, ZHB90460XA




ZHB92670KA




ZHC62462XA




ZHB62670XA, ZHB60460XA




ZFP419X




ZFP416X




ZFP216S




ZFG317S




ZFG315S




ZHI612G




ZHT611X, ZHT611W, ZHT611N




ZHC906XM




ZHC92462XA




ZNTN19ES1




ZNFN18ES1, ZNLN18FS1




ZNHN18FS1




ZNLN16FS1




ZNLN14FS




ZTAN14FS1



ZEDN18FS1, ZUNN18FS1, ZRDN18FS2




ZRAK12FS, ZRAN12ES



ZEAN12FS

4.10


AARE030D000013



ZEAN10FS1, ZRAK10FS2

4.11


AARE030D000016



ZEAN88FS, ZRAE88FS1

4.12


PSGBRE090D000001




ZEAN82FR, ZXAN82FR, ZYAN82FR

4.13


PSGBFZ150D002002




ZUAN88ES




ZDLN7531



ZDLN6631, ZDLN5521, ZDLN2521,
ZDLN1510



ZSLN1211



ZDSN653X2

NOTITIES

NOTITIES

SERVICE & GARANTIE MAKKELIJK EN SLIM

Zanussi produceert hoogwaardige huishoudelijke apparaten die zijn gemaakt om lang mee te gaan. Vanaf de dag van aankoop van een Zanussi heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Door Zanussi getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantie periode al is verlopen. zanussi.nl/support



5

5 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

ZANUSSI

5 jaar garantie

Met Zanussi kies je voor zekerheid. Je krijgt maar liefst 5 jaar volledige garantie bij aanschaf van minimaal 4 apparaten! Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga dan naar mijnapparaten.nl/zanussi en registreer je nieuwe apparaten.

Extra garantie

Bij sommige modellen krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren. registerzanussi.com



Zanussi. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van lekker koken, zorg voor kleding én huis en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke producten plaatsen we jou centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG, Electrolux en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2020 had de Electrolux Group een omzet van 116 miljard SEK en had 48.000 mensen in dienst. electroluxgroup.com

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Vermelde brochure prijzen zijn inclusief 21% btw.



Meer informatie?

Alles wat je wilt weten over de Zanussi-range
vind je gewoon op onze website:
zanussi.nl

Je kunt ons ook volgen op:

 **facebook.com/ZanussiNL**

 **youtube.com/ZanussiNederland**

Zanussi
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 468 468

Consumer Care
Telefoon: (0172) 468 300
E-mail: consumenten.belangen@electrolux.nl